

FORD PERİYODİK BAKIM STANDART İŞÇİLİK SÜRELERİ

| | Standart Bakım | Ana Bakım | Standart Bakım + Ek Bakım | Uzun Süreli Bakım |
|--|--|--|--|---|
| Araç/Model | 15,000 km / 1 yıl Süre (saat) | 30,000 km / 2 yıl Süre (saat) | 45,000 km / 3 yıl Süre (saat) | 135,000 km / 4 yıl Süre (saat) |
| Kuga 2.0 L TDCi 140 PS 6 İleri Otomatik | 1,1 | 1,9 | 2,6 | 5 |

Dikkat:

- Periyodik bakımlar sırasında mutlaka yapılması gereken işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gereken parçalar/sıvılar (hava/yakıt/yağfiltresi v.s.) dikkate alınmıştır; muhtemel diğer işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gerekebilecek parçalar/sıvılar (fren diskleri/balataları v.s.) ve/veya kullanılması gerekebilecek olan sarf malzemeler (balata spreyi, gres v.s.) dikkate alınmamıştır.
- Tavsiye edilen işçilik saat ücreti KDV hariç 85 TL/saat'tır.
- Bakımlar sırasında Ford orjinal yedek parçaları ve Ford spesifikasyonlarına uygun sıvılar/yıldızların kullanılması tavsiye edilmelidir.

FORD PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

| | | |
|--|--|--------------|
| Ek Bakım Ana Bakım'a ek olarak (150,000 km / 10 yıl, hangisi önce olacak) | Standart Bakım (15,000 km / 1 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak) (135,000 km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa) | Göstergeler, kontrol / uyen lambaları ve korna çalışma kontrolü | |
| Ek Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (60,000 km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa) | Kavrama çalışma kontrolü/gerekirse ayarı (mümkinse) | |
| Ek Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (45,000 km / 3 yıl, hangisi önce dolarsa) | Cam yıkayıcılar, silecekler kontrolü/gerekirse ayarı | |
| Ana Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (30,000 km / 2 yıl, hangisi önce dolarsa) | Dış lambalar ve bunların kontrol lambaları, gösterge paneli aydınlatması çalışma / durum kontrolü | |
| Standart Bakım (15,000 km / 1 yıl, hangisi önce dolarsa) | Koku filtresi yenilenmesi (bazi modeller) | |
| | Yakitfiltresi içerisindeki suyun boşaltılması - Dizel (su tahlîyesi özelliği bulunanlar) | |
| | Havafiltresi yenilenmesi | P |
| | MYST (Motor Yağlama Sistemi Temizliği) yapılması (tavsiye edilmektedir) | P |
| | Yağfiltresinin yenilenmesi* | P |
| | Motor yağı değişimi (Ford Spesifikasiyon Nr.: WSS-M2C913-B/WSS-M2C913-C/WSS-M2C948-B) | P |
| | Lastiklerde aşınma ve durum kontrolü, basınç ayarı, gerekirse rotasyon (stepne dahil) | |
| | Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü (tekerlekler takılı haldeyken) | |
| | Görsel boyaya & kaporta kontrolü | |
| | Ana Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (30,000 km / 2 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| | Eli freni çalışma kontrolü/gerekirse ayarı (mümkinse) | |
| | Emniyet kemeri, tokaları ve toka yuvaları çalışma / durum kontrolü | |
| | Koku filtresi yenilenmesi (bazi modeller) | |
| | Kaput kilidi / güvenlik mandali ve menteşeler çalışma kontrolü / gres ile yağlama (mümkinse) | |
| | Kablo tesisatı, borular, hortumlar, yağ ve yakıt besleme hattlarının rota, hasar, yıpranma ve kaçak kontrolü (mümkinse) | |
| | Motor, vakum pompası, kalorifer ve radyatör hasar ve kaçak kontrolü (mümkinse) | |
| | Soğutma sıvısı antifriz konsantrasyonu kontrolü | |
| | Soğutma sıvısı genleşme hıznesi, fren / debriyaj hidrolik yağı hıznesi ve yakama suyu depolarının kontrolü, sıvı eksikse tamamlanması | |
| | Hidrolik direksiyon sistemi sıvısı kontrolü, eksiksse tamamlanması (bazi modeller) | |
| | Akı kutup başları temizleme (gerekiyorsa) / gres ile yağlama | |
| | Akı gözle kaçak kontrolü | |
| | Otomatik Vites Kutusu yağ seviyesi / kalitesi kontrolü, gerekirse tamamlanması (bazi modeller) | |
| | Carbon Clean Uygulaması (tavsiye edilmektedir) | P |
| | Yakitfiltresi yenileme (Dizel, Benzin-bazlı modeller) | P |
| | Direksiyon, askı donanım ve aks mili bağlantıları, küresel mafsalalar, körüklerde hasar, aşınma, güvenlik ve kauçuk parçalarda deformasyon kontrolü | |
| | Motor, vites kutusu hasar ve kaçak kontrolü | |
| | Borular, hortumlar, tesisat, yağ ve yakıt besleme hatları, egzozda rota, hasar, yıpranma ve kaçak kontrolü (mümkinse) | |
| | Gövde altında PVC kaplamasının durumunun kontrol | |
| | Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü (tekerlekler sokulu haldeyken) | |
| | Fren hidrolik sıvısı yenileme | |
| | Lastik Tamir Kiti sealerinin son kullanma tarihinin kontrolü (bulunuyorsa) | |
| | Bagaj bölmesi lambası çalışma kontrolü (mümkinse) | |
| | Bijon sunumları | |
| | Jant kapakları hasar kontrolü | |
| | Ek Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (45,000 km / 3 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| | Otomatik Vites Kutusu yağının yenilenmesi (bazi vites kutuları) | P |
| | Bujilerin yenilenmesi (Benzin) | P |
| | Son dişli, konik dişli (4x4) kaçak kontrolü (araca bağlı olarak) | |
| | Aks mili, ana rulman, küresel mafsal (4x4) aşınma kontrolü (araca bağlı olarak) | |
| | Supap açığının kontrolü (motora bağlı olarak) | |
| | DPF Temizlik Uygulaması (Eski Focus 1.6L TDCi 109 PS, aDPF zorunu; diğer araçlar için tavsiye edilmektedir) | P |
| | Dizel Partikül Filtresi yakıt katkısının tamamlanması (Eski Focus 1.6L TDCi 109 PS, aDPF) | |
| | Klima sistemi yoğuşturucu çıkış sıcaklığı ve klima boruları hasar/kaçak kontrolü | |
| | Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak) (60,000 km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| | Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü, fren silindiri ve kampanalarında durum kontrolü, plastik parçalarda deformasyon kontrolü (tekerlekler sokulu haldeyken) | |
| | Ek Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (135,000 km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| | Triger ve V-kayışının yenilenmesi (motora bağlı olarak) | P |
| | Ek Bakım Ana Bakım'a ek olarak (150,000 km / 10 yıl, hangisi önce dolarsa) | Parça |
| | Soğutma sistemi sıvısı değişimi | P |